



Mobil Fartviser

- Hurtig nedbringelse af hastighed ved bygrænser
- Øget opmærksomhed ved vejarbejde, skoler mm.
- Veje med "sorte pletter"
- Vejarbejde
- Trafiktællinger

Beskrivelse

Formålet med en fartviser er, at forbedre trafikikkerheden, ved at gøre opmærksom på hastigheden til bilisten og omgivelserne,- og dermed appellere til bilistens samvittighed.

Alle undersøgelser viser, at en fartviser nedbringer gennemsnitshastigheden markant!


ATKI har gennem mange år leveret fartvisere til mange anvendelsesområder, og har stor erfaring på området!

Mange varianter

- Radar og spolebaseret version
- Stationær installation eller mobil version på trailer.
- "Magic Black" front, hvid skiltefolie eller efter opgave.
- Flash eller blinkende tal ved hastighedsoverskridelse.
- Fastforsynet(230V) eller forsynet via solceller

Trailer versionen er så smal, at den kan finde plads i det nære bymiljø, og opsætning og nedtagning kan klares på mindre end 3 min!





Fartviser.dk									
Sag enheder									
Stationsnr.	Stationsnavn	Stationsnr.	Stationsnavn	Stationsnr.	Stationsnavn	Stationsnr.	Stationsnavn	Stationsnr.	Stationsnavn
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000



Kvalitet	Høj kvalitet og gennemtænkt design - pålidelig drift i mange år
Intet skab i vejsiden	Alt er integreret i fartviseren
Enkel konfiguration	Opsætning via webinterface
Lave installationsomkostninger	Der skal ikke installeres skab i vejsiden
Small dybde	5 cm.
Mulighed for integreret spole målestation til effektmåler	Op til 3 vognbaner
kommunikation	Via integreret GPRS modem

Advarselsblink	Hvid LED blink ved overskridelse af forprogrammeret hastighedsgrænse
Integreret GPS	Så der altid er styr på positionen
Statistikdata i mange forskellige tælleformater	Kan anvendes i dit nuværende program
Automatisk luminansstyring	lysstyrke reguleres efter forholdene
Data lagres på integreret flash kort forud for overførelse til server	ingen tab af data ved forsyningssvigt
Statistik data og evt. advarsler og fejl	Sendes automatisk til valgte email modtager

Sensor	Rader eller induktive vejspoler
---------------	---------------------------------

Hastighed	3-199 km/t (visning 0-99 km/t)
Nøjagtighed	Hastighed <3% hastighedsfejl - tælling. <3% klassifikationsfejl
Rækkevidde	Ca. 200 m
Batteri	12V - 180Ah kapacitet til ca. 14 dage (trailer løsning)

Din foretrukne internetbrowser benyttes	Ingen software installationer
Fartviser.dk	portal for opsætning og overvågning

Kabinet i overflade behandlet	Aluminium
Front/folie	Sort, hvid eller "diamond grade" reflektiv
Ingen synlige elementer (rader eller LED)	Når skiltet ikke er aktiveret
Fast tekst	Sort eller reflektiv hvid
Display	320 mm højt LED display (god læsbarhed)
Trailer	Galvaniseret stål eller montering på aluminiumsmast