

Fartviser

Nedbring hastigheden effektivt

- Hurtig nedbringelse af hastighed ved bygrænser
- Øget opmærksomhed ved skoler mm.
- Veje med "sorte pletter" / veje med vejarbejde
- Radar eller spolebaseret version
- Fastforsynet (230V) eller forsynet via solceller



Beskrivelse

Formålet med en fartviser er at forbedre trafiksikkerheden ved at gøre opmærksom på hastigheden til bilisten og omgivelserne og dermed appellere til bilistens samvittighed. Alle undersøgelser viser, at en fartviser nedbringer gennemsnitshastigheden markant.

Fartviserens rækkevidde er ca. 200m, og den kan måle hastighed fra 3-199 km/t (visning 0-99 km/t). Det er muligt at vælge flash ved hastighedsoverskridelse eller blinkende tal.

Derudover tilbyder ATKI en mobil fartviser (batteri til ca. 7-8 dage), der sidder på en trailer, som alternativ til den stationære fartviser, hvilket kan være oplagt, når fartviseren kun skal opsættes i en begrænset periode, f.eks. i forbindelse med vejarbejde.

Både den stationære og mobile fartviser kan konfigureres og overvåges via vores webinterface **fartviser.dk**.



Version med solceller.

SE BAGSIDEN



ANDERS
HARNAES
KONSULENT | ATKI

ATKI har mange års erfaring med trafikregulering og -sikkerhed. Anders kan med sin erfaring være behjælpelig i den enkelte opgave – ring og spørg!

9340 7690

SPECIFIKATIONER

Generelle specifikationer	
Konfiguration	Enkel opsætning via webinterface
Smal profil	Kun ca. 5 cm
Mulighed for integreret spole-målestation til effektmåler	Op til 3 vognbaner
Integreret GPS	Så der altid er styr på positionen
Levering af statistik-data	Som regneark eller sendes til Mastra
Advarselsblink	Hvidt LED-blink ved overskridelse af forpro-grammeret hastighedsgrænse
Automatisk luminansstyring	Lysstyrke reguleres efter forholdene
Data lagres på integreret flash-kort forud for overførelse til server	Ingen tab af data ved strømafbrydelse eller forbindelsesproblemer
Statistik-data og evt. alarmer og fejl	Sendes automatisk til valgte e-mail modtager

Tekniske specifikationer	
Sensor	Radar eller induktive vejspoler
Hastighed	3-199 km/t (visning 0-99 km/t)
Nøjagtighed	Hastighed: <3% hastighedsfejltælling Klassifikation: <3% klassifikationsfejl
Rækkevidde	Ca. 200 m
Batteri	12V -180Ah kapacitet til ca. 14 dage (trail-er-løsning)
Din foretrukne internetbrowser benyttes	Ingen software-installationer
Kommunikation	Via integreret GPRS-modem
Fartviser.dk	Webportal til opsætning og overvågning

Strukturelle egenskaber	
Kabinet, overfladebehandlet	Aluminium
Front/folie	Sort, hvid eller “diamond grade” reflektiv
Ingen synlige elementer (radar eller LED)	Når skiltet ikke er aktiveret
Fast tekst	Sort eller reflektiv hvid
Display	320 mm højt LED display (god læsbarhed)
Montage	Montering på aluminiumsmast (alternativt på trailer i galvaniseret stål)

ATKI leverer og installerer

Fartviseren blinker med hvid LED (i henhold til danske lov-krav), når den forprogram-merede hastighedsgrænse overskrides af bilisterne.



Billederne her viser en faktisk ATKI-installation i Tønder Kommune.



ATKI tilbyder også leje af en mobil fartviser, hvis man blot har behov for måling i en begrænset periode.

